

HDD

SPLITS MURAUX

DC INVERTER



Airwell



HDD

Splits muraux - DC Inverter



HDD 009-012-018-024

LES + PRODUITS

- Technologie DC Inverter.
- Classe énergétique A / A.
- Façade lisse et design moderne.
- Faible encombrement
- Façade avec affichage de la température.
- Faible niveau sonore.
- Système automatique de nettoyage (séchage interne)
- Auto-diagnostic par affichage digital du code panne
- Filtration haute efficacité avec pré-filtres photo-catalytique et antibactérien



RC08A



YDD 009-012



YDD 018



YDD 024

		HDD 009	HDD 012	HDD 018	HDD 024
Unités intérieures		AWSI-HDD009-N11	AWSI-HDD012-N11	AWSI-HDD018-N11	AWSI-HDD024-N11
Unités extérieures		AWAU-YDD009-H11	AWAU-YDD012-H11	AWAU-YDD018-H11	AWAU-YDD024-H11
Froid	Capacité	2,65 (0,45-3,23)	3,53 (0,6-3,96)	5,3 (1,05-6,5)	6,45 (1,4-7,0)
	Puissance absorbée	0,8	1,1	1,6	2
	EER/Label énergétique	3,3/A	3,21/A	3,31/A	3,22/A
	Limites de fonctionnement	10°/48° Bulbe Sec	10°/48° Bulbe Sec	5°/46° Bulbe Sec	5°/46° Bulbe Sec
Chaud	Capacité	3,52 (0,45-4,1)	4,1 (0,6-5,13)	5,8 (1,0-7,1)	6,7 (1,2-8,0)
	Puissance absorbée	0,95	1,14	1,6	1,85
	COP/Label énergétique	3,7/A	3,61/A	3,62/A	3,62/A
	Limites de fonctionnement	-15°/24° Bulbe Sec	-15°/24° Bulbe Sec	-15°/30° Bulbe Sec	-15°/30° Bulbe Sec
Unité intérieure	Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/SV)	24/30/36/41	25/31/37/42	29/37/40/45	34/39/44/48
	Puissance acoustique (PV/MV/GV/SV)	34/40/46/51	35/41/47/52	39/47/50/55	44/49/54/58
	Débit d'air (PV/MV/GV/SV)	m³/h 280/370/520/630	300/410/560/680	460/560/680/800	550/700/800/1000
	Déshumidification	l/h 0,8	1,5	3	4
	Dimensions (LxPxH)	mm 770x201x283	770x201x283	865x215x305	1008x221x319
	Poids	kg 8	9	12	15
	Référence	7SP022852	7SP022853	7SP022854	7SP022855
Unité extérieure	Pression acoustique à 1 m	47	48	54	56
	Puissance acoustique	57	58	64	66
	Débit d'air	m³/h 1600	1600	2700	2900
	Type de compresseur	Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter	Twin Rotatif DC Inverter	Twin Rotatif DC Inverter
	Dimensions (LxPxH)	mm 658x275x550	658x275x550	955x424x700	955x396x700
	Poids	kg 28	30	52	55
Alim. élec. 1-230V - 50 Hz	Référence	7SP061774	7SP061775	7SP061776	7SP061777
Alim. élec. 1-230V - 50 Hz	Côté d'alimentation	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
	Câble d'alimentation	mm² 3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
	Calibre fusible	A 16A	16A	25A	25A
	Liaisons électriques	mm² 4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
	Diamètre tube gaz	inches 3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Liaisons frigorifiques	Diamètre tube liquide	inches 1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Longueur max.	m 15	15	25	25
	Dénivelé max.	m 5	5	10	10

Airwell

Votre distributeur agréé



Airwell France SAS
 1bis, Avenue du 8 mai 1945
 Saint Quentin en Yvelines
 78284 GUYANCOURT
 France
 Tel. +33 (0)1 39 44 78 00
 Fax +33 (0)1 39 44 65 17
 www.airwell.fr
 contact@airwell-group.com

